

FullTrust = True

Stimulsoft Reports 2016.1.0 from 17 February 2016

96

96

96

96

Typ: DMK 634, 230/400 V, 50 Hz,  
1350 U, 180 W, B14, IP55, Iso.-Kl. F,  
mit Phasenisolation für FU-Betrieb 3 x 400 V AC  
mit TKO Thermokontakt als Öffner  
Anschlüsse auf Klemme in Klemmenkasten geführt  
**Anschlussplan: S01X-039-SE**  
montiert mit:  
**EINFACH-SCHNECKENGETRIEBE**  
Typ: ALESG 40 FL i= 7,5:1  
n2= 180 U/min., M2= 8 Nm  
Betriebsfaktor fB= 5,00  
mit Hohlwelle: Ø 18 mm H8 mit Nut 6 mm  
Motor und Getriebe ALU unlackiert  
Gewicht: 6,00 kg  
Klemmenkastenlage: 44  
Getriebeanbau: 1  
Flansch in Lage: 3 (links)  
Ausführung und Abmessung nach  
Zeichnung Nr.: 2011-10-001212  
arefaw erfafdfaw e  
aw erfafdfdfaw e

Typ: DMK 634, 230/400 V, 50 Hz,  
1350 U, 180 W, B14, IP55, Iso.-Kl. F,  
mit Phasenisolation für FU-Betrieb 3 x 400 V AC  
mit TKO Thermokontakt als Öffner  
Anschlüsse auf Klemme in Klemmenkasten geführt  
**Anschlussplan: S01X-039-SE**  
montiert mit:  
**EINFACH-SCHNECKENGETRIEBE**  
Typ: ALESG 40 FL i= 7,5:1  
n2= 180 U/min., M2= 8 Nm  
Betriebsfaktor fB= 5,00  
mit Hohlwelle: Ø 18 mm H8 mit Nut 6 mm  
Motor und Getriebe ALU unlackiert  
Gewicht: 6,00 kg  
Klemmenkastenlage: 44  
Getriebeanbau: 1  
Flansch in Lage: 3 (links)  
Ausführung und Abmessung nach  
Zeichnung Nr.: 2011-10-001212  
arefaw erfafdfaw e  
aw erfafdfdfaw e  
adfgsdfgsdfg  
sdgfdsgdfgsdfgsd  
sdfgsdfgsdfgsdfgs